

ACTION

**20
18**

ABITARE
LA CERAMICA

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



The lightly blended, almost solid colours, come in three warm shades that can bring character and timeless personality to a room.

Les couleurs légèrement dégradées, presque unies, définissent trois tonalités chaudes qui savent transmettre aux environnements un caractère particulier et une personnalité intemporelle.

Die drei warmen, leicht um jeweils einen Ton changierenden Farben verleihen den ausgestatteten Räumen eine ganz besondere, zeitlose Persönlichkeit und Wärme.


Почти однотонная, с нежными переходами расцветка делится на три теплых оттенка, способных придавать пространству особую атмосферу и неповторимую вневременную индивидуальность.

ACTION

I colori leggermente sfumati, quasi a tinta unita, definiscono tre tonalità calde che sanno trasmettere agli ambienti un carattere ed una particolare personalità senza tempo.

35x35

45x45



BIANCO

GRIGIO

BEIGE

ACTION

BIANCO

PEI IV



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





45x45  8 **400**




35x35  14 **320**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 8,5x35  25 **30**

Battiscopa 7,5x45  25 **70**

ACTION BIANCO

ACTION

GRIGIO

PEI IV



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




45x45  8 **400**




35x35  14 **320**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 8,5x35  25 **30**

Battiscopa 7,5x45  25 **70**

ACTION GRIGIO

ACTION

BEIGE

PEI IV



GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ





45x45  8 **400**




35x35  14 **320**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPECIALES
FORMTEILE . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 8,5x35  25 **30**

Battiscopa 7,5x45  25 **70**













ACTION BEIGE

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
35x35	7,4	14	1,72	14,30	44	75,68	1107

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Übfordertes wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemä соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / длина и ширина ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина ... ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenföchigkeit / плоскостность ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁴ /°C
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla. Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI EN ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trocken gepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla. В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE
LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

